[ANTI-BLINDATGE] Tow

BGM-71 TOW

El TOW es un míssil antiblindatge filo-guiat d'ús col·lectiu de tipus SACLOS. Es tracta d'un missil pesat que per les seves característiques ha d'anar sobre un suport de tipus trípode o muntat sobre un vehicle. El seu funcionament es basa en el sistema de guiatge SACLOS (de l'anglès Semi-Automatic Command to Line Of Sight) en la seva variant filo-guiada, que significa que el míssil es guiat en part pel mateix operador del sistema mitjançant un cable molt fi, mentre el missil es troba en trajectòria i ajustant-la movent la mira. El sistema de llançament inclou diversos modes visuals i FLIR de tipus fusió i un potent zoom. Es molt útil contra blindats pesats tipus MBT amb blindatge reactiu, objectius en moviment, i contra edificis o bunkers.

image{: .center}

Característiques	Descripció
Llançador	
-- **Longitud**	116 cm
-- **Pes**	21,4 kg
Projectil	
-- **Calibre**	152 mm
-- **Velocitat de sortida**	320 m/s
-- **Longitud**	116 cm
-- **Pes**	21,4 kg
-- **Rang mínim**	
-------- **Entrenament**	100 metres
-------- **Combat**	75 metres
-------- **Armat**	75 metres
-- **Rang màxim**	3.750 metres
-- **Rang màxim efectiu**	3.750 metres

Projectils

Disposem d'una gran quantitat de missils amb diferents ogives. Els principals son:

- BGM-71A: Estàndard HEAT (70s).
- BGM-71B: Anterior amb mes abast (80s).
- BGM-71C: Anterior millorat ITOW (90s).
- BGM-71D: Guiatge millorat (HEAT).
- BGM-71E: Ogiva tandem (el mes habitual).
- BGM-71F: Capacitat d'atac "top-down" AERO.
- BGM-71H: Ogiva termobàrica (Bunker Buster).

Ús del TOW

- Muntem el tripode M220 amb interacció d'ACE (CSW).
- Muntem el sistema de guiatge sobre el trípode amb interacció d'ACE (CSW).
- Carreguem el missil TOW desitjat amb interacció d'ACE (Ammo handling / CSW).
- Entrem com a artillers del sistema TOW amb interacció d'ACE.
- Apuntem.
- El mode de zoom també activa el mode FLIR si el necessitem ++num-minus++ i ++num-plus++.
- Centrem la mira sobre l'objectiu i disparem.
- Mentres el missil es a l'aire, movem la mira sobre l'objectiu per ajustar la trajectòria.

Nota: cal ajustar la trajectòria del míssil amb celeritat ja que normalment el temps sol ser de pocs segons (depenent de la distància de l'objectiu). Els ajustaments han de ser suaus, per evitar que el míssil es desvii massa.

image{: .center}

Revisió núm. 1
Admin l’ha creat 2026-04-26 10:26:50 UTC
Admin l’ha actualitzat 2026-04-26 10:26:50 UTC